



HydroFob Behandling 85

Tuotetyyppi

Ulkokäyttöön tarkoitettu kosteutta tehokkaasti hylkivä erikoisöljy jossa on poikkeuksellisen korkea sideainepitoisuus ja tehokas mikrobisuoja.

Soveltuvuus

Puupintojen ensimmäisenä tunkeutuvana pohjaöljynä pintakäsittelyjärjestelmissä sekä uudis- että huoltomaalauksessa. Varsinainen pintakäsittely tulisi suorittaa mahdollisimman nopeasti pohjustuksen jälkeenn, sillä auringon UV-säteily rapauttaa nopeasti paljasta puupintaa.

Käyttö

Sively tai upotus. Ulos tulevat puurakenteet suositellaan pohjustettaviksi irrallaan kaikilta sivuilta (erityisesti pääpuut = poikkisahauspinnat) kosteuselämisen vähentämiseksi. Huonokuntoiset tai kovalle säärasitukselle tulevat pinnat voidaan käsitellä 2-3 kertaa ns. märkää märälle menetelmällä.

Käyttökohteet

Ikkunat, ovet, massiivihirsirakenteet, puujulkisivut, aita- ja pylväsrakenteet, pihakalusteet ym puurakenteet ulkona. Läpikuultavien tai peittävien pintakäsittelytuotteiden alle ei kuitenkaan keitto (=liete) maalin alle.

Alusta

Puualustan tulee olla puhdas ja kuiva (suht. kost. max 18%) Tarvittaessa puupinta puhdistetaan mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta.

Olosuhteet

Ulkoilman suhteellinen kosteus alle 80%. Lämpötila min. +5C. Älä maalaa suoranaudessa auringon paisteessa äläkä auringon lämmittämiä pintoja. Älä maalaa sateessa tai sateen uhatessa.

Koostumus

Sideainepitoisuus 26% josta kiinanpuuöljyä 85%. Petroleum, vetykäsitelty raskas 50-80%. Tolyfluonidia 0,1-0,25%. Zinkkarboxylat 10-20%.

Riittoisuus 4-8 m ² / l	Kuivumisaika 12 h / 1 sivelykerta 23'C, 55% ilmankosteus
Valmistaja Scala, Ruotsi	Myynti Kausalan Tapetti ja Väri Oy, Hallitie 3 47400 KAUSALA, 05-326 0425