

OSMO COLOR

8105 FensterFarbe Weiss mit Wirkstoff

Ulkokäyttöön tarkoitettu peittävä, tehokkaita suoja-aineita sisältävä erikois-öljymaali.

Osmo Color FensterFarbe on peittävä, riittoisa ja erittäin kestävä maali ulkokäyttöön. Kasviöljypohjaisena se on huokoinen sallien puun hengittää. Ei halkeile, hilseile eikä lohkeile. Se kestää erinomaisesti säärasitusta sekä UV-säteilyä – tämän osoittavat vuosikymmenten kokemukset ankarissa rannikko- ja vuoristo-olosuhteissa.

Osmo Color FensterFarbe on helppokäyttöistä ja helppohoitoista. Korkean kiintoainepitoisuutensa ansiosta se on erittäin riittoisaa ja peittävää. Muodostuva maalipinta on sitkeä ja pysyvästi elastinen mukautuen täydellisesti kosteus- ja lämpötila-vaihteluiden aiheuttamiin dimensiomuutoksiin puussa. Sen öljyt tunkeutuvat syväälle puuhun mukautuen puun elämiseen. Se rajoittaa puun kastumista vähentäen siten olennaisesti kosteuselämisestä johtuvaa turpoamista ja kutistumista, siten puu voi hengittää ja kosteus haihtua.

Käyttökohteet

Kaikki kestävyyttä vaativat ulkokohteet, kuten ikkunat, ulko-laudoitukset ja -verhoukset aidat, pihakalusteet, massiivihirsirakenteet jne. Soveltuu kaikenlaisille puupinnoille; uusille ja vanhoille, sahatuille ja höylätyille. Myös täysin kuivuneiden painekyllästyspintojen käsittelyyn. Se on ihanteellista kuluneiden ja haalistuneiden maalipintojen uudistamiseen ja antaa tehokkaan suojan vuosiksi eteenpäin. Soveltuu vesiohenteisten pintakäsittelyaineden päälle varauksin – turvallisinta on poistaa tällainen pinnoite.

Värisävyt

Valkoinen, voidaan sävyttää sekoittamalla keskenään Osmo Color liuotinohenteisten ulkotuotteiden kanssa kaikissa suhteissa tai muilla korkealaatuisilla pigmenteillä.

Käyttöohjeet

Esivalmistelu

Käsiteltävät pinnat puhdistetaan irtoavasta maalista ja puuaineksesta. Likaiset tai mikro-organismien saastuttamat pinnat pestään homepesuliuksella ja huuhdotaan huolellisesti. Puussa olevat terävät kantit pyöristetään. Naulankannat ja metallihelat pohjamaalataan ruosteenestomaalilla.

Pohjustus

Paljaat, kuivat puupinnat pohjustetaan OsmoColor WR pohjusteella tai HydroFob Behandling pohjustusöljyllä. Tämä käsittely vie suoja-aineita syväälle puuhun ja rajoittaa voimakkaasti puun kastumista. Tämä käsittely tehdään laudan kaikille sivuille, erityisen huolellisesti imeytetään ns pääpuut (poikkisahauspinnat) sekä halkeilleet ja huonokuntoiset osat.



Oksakäsittely / pohjamaalaus

Osmo Color FensterFarbe ei vaadi erillisen pohjamaalauksen käyttöä, mutta halutta ehkäistä oksankellastumia tai pihkapurkautumia voidaan pohjamaalina käyttää Us-Grund pohjamaalia samoin jos erittäin imevillä sahalautapinnoilla halutaan minimoida pintamaalin kulutusta.

Varsinainen maalaus

FensterFarbe maalataan kahdesti ohentamattomana. Ensimmäinen maalauskerä laudan kaikille sivuille. Mahdolliset kittaukset ennen viimeistä maalauskerää. Levitys jäykällä hyvälaatuisella siveltimellä ohuelti ja tasaisesti puhtaalle ja kuivalle pinnalle.

Kuivumisaika

n. 12 h riippuen levitysmäärästä ja lämpötilasta.

Työvälineiden puhdistus

Lakkabensiini tai tärpätti.

Ainesosat

Auringonkukkaöljy, soijaöljy, karhiaisöljy, titaanidioksidi, lyijytön kuivike, vettähylkivät aineet, 2-butanonoxim, propiconazol, aromaattivapaa ohenne.

Maalipintojen huolto ulkona

Poista maalipinnoille kertyvä pöly ja lika säännöllisesti harjaamalla pehmeällä harjalla tai vesipesulla (tarvitteassa huoltopesuaineella).

Riittoisuus Höyläpinta 15-25 m ² /l, sahapinta 4-15 m ² /l	Valmistaja Osmo Holz und Color Gmbh & Co www.osmo.de
Maahantuoja Sarbon WoodWise Oy, Riihimäki	Myynti Kausalan Tapetti ja Väri Oy, Hallitie 3 47400 KAUSALA, 05-326 0425

Huom.

Koska tuote sisältää hapettumalla kuivuvia öljyjä on olemassa tuotteeseen tahriutu-neiden rätien tms itsesyttymisvaara. Hävitä rätit esim polttamalla tai kuivattamalla ne levitettyinä viileässä paikassa.