Hydrofob

Combi Grund

High Solid Ulkomaali

Puolihimmeä maali joka on 4 luonnonöljyn seos. Voidaan käyttää pohja- ja pintamaalina, joka hengittää ja suojaa puuta. Maali ei valu ja maalaaminen on todella helppoa. Maali ei sisällä akrylaatti- tai muita muovisideaineita. UV-suojan ansiosta sävytetyksi öljymaaliksi Combi Grundilla on poikkeuksellisen hyvä valonkesto jopa voimakkaissa sävytyskoneilla tehdyissä väreissä.

Käyttökohteet:
Maalaamattomat sekä aiemmin vesiohenteisilla tai liuotinohenteisilla tuotteilla maalatut puuseinät, hirsipinnat, vuorilaudat, aidat ym. puurakenteet ulkona. Huomaa, että terassien, lattioiden ja muiden kulutukselle alttiiksi joutuvien kohteiden maalaukseen tämä maali ei sovellu.

Ohennus:
Kun maalataan uudelle käsittelemättömälle tai teollisesti pohjamaalatulle puulle, suositellaan maalattavan kaksi maalikerrosta, josta ensimmäinen ohennetaan 10% vernissalla.

Kuivumisaika, (+20°C ja suhteellinen kosteus alle 80%):
3-5 vrk, päälle maalattavissa kun edellinen kerros on kosketuskuiva. Kuivumiseen vaikuttavat ilman vaihtuvuus, valo, kosteus ja lämpötila. Mitä valoisammat, tuulettuvammat ja kuivemmat olosuhteet ovat, sitä nopeammin maali kuivuu.

Pimeissä ja hämärissä olosuhteissa voidaan käyttää kuiviketta, käyttö maks. 2%, nopeuttaa maalin kuivumista merkittävästi.

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä

Työväline:
Sivellin tai korkeapaineruisku, (suutin 0,013”-0,018”). Käytettäessä korkeapaineruiskua, jälkikäsittely siveltimellä.

Riittoisuus:
Karkea pinta 4 – 6 m2 / 1 Litra
Sileä pinta 5 – 8 m2 / 1 Litra

Sävytys:
Valmispohjat: Valkoinen, Wanha punainen ja kirkas sävytyspohja.
Voidaan sävyttää yleisempien sävykarttojen mukaan.

Huom!
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä, mieluiten porakonevispilällä.

Maalausolosuhteet:
Alustan tulee olla puhdas ja kuiva, puun kosteus alle 18% sekä talvella lumeton ja jäätön. Lämpötila -20 – +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Uusi käsittelemätön puupinta sekä teollisesti pohjamaalattu puu:
Puhdista pinta liasta ja irtoavasta aineksesta. Suorita homeenestokäsittely Virtasen homeentappajalla 1:10 vedellä ohennettuna. Pohjustus paljaalle ja imevälle puupinnalle voidaan suorittaa myös Hydrofob Behandlingilla.

Vanha aiemmin maalattu puu:
Puhdista pinta irtoavasta aineksesta sekä kaikesta heikosti kiinni olevasta maalista. Jos vanha maali irtoaa, niin pohjamaalaa paljaat puupinnat kuten uusi puupinta. Tämän jälkeen tee homepesu- ja homeenestokäsittely Virtasen homeentappajalla ohjeen mukaan.

Pohjamaalaus:
Combi Grund voidaan maalata vanhan öljymaalin tai vesiohenteisen maalin päälle. Pohjamaalauksessa Combi Grundia ohennetaan 10% vernissalla maalattaessa imeville alustoille.

Pintamaalaus:
Ohentamattomalla Combi Grundilla yksi maalikerros riittää. Erityisesti eteläseinällä maalikerrosten määrän nostaminen pohjamaalauksen kanssa yhteensä kolmeen pidentää merkittävästi huoltomaalausväliä.
Pintamaalaus voidaan suorittaa myös vesiohenteisella pintamaalilla. Tällöin suositellaan maalattavan kaksi pintamaalikerrosta.

Pintamaalauksen jälkeen

Työvälineiden pesu:
Pensselipesuaineella ohjeiden mukaan tai Lakkabensiinillä.

Varastointi:
Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin. Avattujen purkkien säilytys lämpimässä tilassa

Maalipinnan hoito:
Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

Jälleenmyynti:
Kausalan Tapetti & Väri Oy,
Hallitie 3, 47400 Kausala
Puh: 05 326 0425
info@ktvoy.fi

Valmistaja:
Virtasen Maalitehdas Oy
Työkuja 5, 21600 Parainen
+358 (0) 10 323 1600