

**KAISLA KALUSTE- JA TERASSIÖLJY**

on silikonialkydipohjainen, liuotinhenteinen puuöljy ulkokäyttöön. Sen teho perustuu uusimpaan teknologiaan: silikonialkydi antaa erinomaisen UV-suojan, kiinanpuuöljy varmistaa tunkeutumisen puuhun ja se suojaa puuta kosteudelta tehokkaasti. Uudenaikainen nanoteknologia vähentää värimuutoksia.

Soveltuvuus: Paineekyllästetyn, lämpökäsitellyn, käsittelemättömän ja aikaisemmin öljytyn puun suojaamiseen. Soveltuu erinomaisesti myös jalo- ja kovapuulle sekä hirsipinnoille.

Käyttökohteet: Pihakalusteet, terassit, portaat, aidat, kaiteet, laiturit, ritalät, kukkalaatikot, ovet ym. kohteet, joihin halutaan joko väritön tai värillinen kuultava, kalvoa muodostamaton pinta.

Esikäsitely: Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Teräsharjaa, kaavi tai hio alustasta hauras tai pehmentynyt puu.

Käsittely: KAISLA levitetään siveltimellä, rievulla, sienellä tai upottamalla kunnes alusta lakkaa imemästä. Pyyhi muutaman minuutin kuluttua ylimääräinen aine pois esimerkiksi sienellä tai rievulla. Anna sen jälkeen kuivua. Uusi käsittely tarvittaessa. Korkean kuiva-aine pitoisuutensa ansiosta KAISLA ei sovellu pohjustusaineeksi ennen maalausta muilla maalityypeillä.

Käsittelyolosuhteet: Pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Lämpötila vähintään + 4 C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % levityksen sekä kuivumisen ajan.

Maalaustarvikeryhmä: 89 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus: n. 31 % (til.) (väritön)

Sävytys: Väritön, voidaan sävyttää yleisimpien värikarttojen kuultaviin sävyihin

Riittoisuus: 5-15 m²/l. Kuivumisaika: 16 - 24 h olosuhteista riippuen.

Ohenne ja työvälineiden pesu: Lakkabensiini / alifaattinafta.

Varastointi: Viileässä ja kuivassa tilassa. Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

SEKOITETTAVA ENNEN KÄYTTÖÄ.

VÄRISÄVY väritön tai ruskea

PAKKAUKSET 0,9 l, 2,7 l, 9 l

VOC EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 700 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC

**KAISLA KALUSTE- JA TERASSIÖLJY****KÄYTTÖOHJEET**

TYÖTURVALLISUUS Terveydelle haitallista hengitettynä. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ruiskutettaessa estettävä liuotehöyryn leviäminen työpaikan ilmaan tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Ärsyttää hengitystä ja toistuva altistuminen voi aiheuttaa herkistymistä. Varmista hyvä ilmanvaihto

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

**YMPÄRISTÖN-
SUOJELU JA
JÄTEHUOLTO**

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS

VAK/ADR -