

## HydroCoat

Akryylisideaineinen alkydivahvistettu talomaali puu ja sokkelipintojen ulkomaalaukseen. Maalaustarvikeryhmä: 35 (RT-luokitus). Kiiltoryhmä: 4 puolihimmeä.

### Uudismaalaus

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa- mieluiten irtolautana- *HydroFob Behandling* pohjusteella, mahdollisuuksien mukaan kaikilta sivuilta. Erityisen huolellisesti imeytetään poikkisahauspinnat. Suojaa ruostuvat metalliosat metallipohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne Oksalakalla.

Pohjamaalaa pinnat mahdollisuuksien mukaan kaikilta sivuilta *Hydrofob Grund* pohjamaalilla.

### Pintamaalaus

Maalaa pinnat (1-)2 kertaa *HydroCoat*:lla.

### Huoltomaalaus

- Pese pinnat Homepesuliuksella käyttöohjeen mukaan ja anna kuivua.
- Pohjusta puupuhtaat pinnat *HydroFob Behandling* pohjusteella.
- Pohjamaalaa puupuhtaat pohjustetut pinnat *HydroFob Grund* pohjamaalilla.
- Välimalaa aikaisemmin lateksimaalatut pinnat *HydroCoat* talomaalilla.
- Välimalaa aikaisemmin öljymaalilla maalatut pinnat *HydroFob Grund* ulkopohjamaalilla.
- Pintamaalaa 1-2 kertaa *HydroCoat* talomaalilla riippuen alustan kunnosta.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Älä maalaa vesiohenteisella pintamaalilla suoraan puulle ilman pohjuste ja pohjamaalaus käsittelyä puualustan vaurioitumisen välttämiseksi.

### Maalausolosuhteet

Puun suhteellinen kosteus alle 18%. Ulkoilman suhteellinen kosteus alle 80%. Lämpötila min +10°C. Älä maalaa suoranaudessa auringon paisteessa äläkä auringon lämmittämiä pintoja. Älä maala sateessa äläkä jos on sateen/kasteen riski muutaman tunnin sisällä maalauksesta.

<p><b>Kuivuminen</b> Maali kuivuu sateenkestäväksi muutamassa tunnissa. Seuraava käsittely voidaan tehdä seuraavana päivänä normaaliolosuhteissa.</p>	<p><b>Työvälineiden puhdistus</b> Poista ylimääräinen maali ja pese heti vedellä ja saippualla.</p>
<p><b>Ohenne</b> Vesi</p>	<p><b>Tulenarkuus</b> Ei palava neste</p>
<p><b>Ympäristöhaittojen ehkäisy</b> Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimitta järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäiset maalijätteet on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.</p>	<p><b>Fungisidi</b> HydroCoat akryyliimaali sisältää tehokkaan, Suomen olosuhteisiin valitun puunsuoja-aineen, joka estää home, sinistäjä ja lahottajasienien puuta tuhoavaa vaikutusta joten sitä ei suositella kasvihuoneiden sisämaalaukseen.</p>
<p><b>Varastointi</b> Ei saa jäätyä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.</p>	<p><b>Valmistaja</b> COLORIA OY Kaakkurintie 8 37150 NOKIA</p>