



## HydroFob Stain

Hitaasti kuivuva öljypohjainen sään ja valonkestävä kuultava puunsuoja-aine, joka sisältää tehokkaita tehoaineita lahoa, sinistymistä ja hometta vastaan. Imeytyy puuhun. Soveltuu sahatuille ja höylätyille pinnoille, hirsipinnoille sekä painekyllästetyille puupinnoille ulkona. Käyttö muuhun tarkoitukseen tai vastoin ohjeita kielletty.

### Esikäsitely

Uudet käsittelemättömät pinnat: Harjaa puhtaaksi pölystä ja liasta. Puhdista oksakoikat pihkasta. Pese homehtuneet pinnat Homepesulla ja huuhtelee hyvin. Tarvittaessa pinta käsitellään homeestoaineella. Pohjusta *Hydrofob Behandlingilla*.

### Aikaisemmin puunsuojalla käsitellyt pinnat

Poista irtomainen aines kaapimalla ja/tai teräsharjalla.

### Työtapa

Sively tai upotus. Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa.

### Riittoisuus

Sahalauta 5-8 m<sup>2</sup> /l, höylälauta ja hirsipinta 7-10 m<sup>2</sup>/l.

### Kuivumisaika

Kosketuskuiva: 6 h, läpikuiva 2-4 vrk.

### Ohenne ja työvälineiden pesu

Lakkabensiini.

### Työskentelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Lämpötila vähintään + 5 C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

### Varastointi

Viileässä ja kuivassa tilassa. Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Tuotteesta on saatavilla käyttöturva tiedote.

|   |  |
|---|--|
| <b>Valmistaja</b><br>Okram Oy, Työkuja 5<br>21600 PARAINEN, 02-454 4500 | <b>Myynti</b><br>Kausalan Tapetti ja Väri Oy, Hallitie 3<br>47400 KAUSALA, 05-326 0425 |
|---|--|